

Техническое описание

PIUMA D067 H/MELT



PIUMA – Материал из вспененного полиэтилена белого цвета с односторонним клеевым покрытием и защитной белой бумагой. Применяется для промежуточных деталей в обувной и кожгалантерейной промышленности.

СОСТАВ

Материал	Марка
Вспененный синтетический полиэтилен	PIUMA
Покрытие	ADESIVO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Метод испт.	Значение	Ед.изм
Плотность ПЭ	ISO 845	67	кг/м ³
Плотность клеевого покрытия		28-30	гр/м ²
Общая плотность материала		97	гр/см ³
Плотность бумажной подложки		65-70	гр
Толщина	ISO 1923	1,00	мм
Предел прочности при растяжении в продольном направлении	ISO 1926	900	КПа
Предел прочности при растяжении в поперечном направлении	ISO 1926	500	КПа
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении	ISO 1926	190	%
Относительное удлинение при разрыве в поперечном направлении	ISO 1926	170	%
Напряжение сжатия при 25% def.	ISO 3386/1	58	КПа
Напряжение сжатия при 50% def.	ISO 3386/1	14	КПа
Напряжение при 25%, 22ч, 23°C, 0.5 ч	ISO 1856	12	%
Напряжение при 25%, 22ч, 23°C, 24 ч	ISO 1856	2,6	%
Водопоглощение	ISO 2896	1	%

УПАКОВКА

Поставляется в рулонах.

Длина рулона: 50 М

Ширина рулона: 153 ±5 см.

ХРАНЕНИЕ

Хранить рулоны в оригинальной упаковке (пленке).

Избегать прямого попадания солнечных лучей.