

Техническое описание

ECOTUNITH



ECOTUNITH – краска на водной основе для тунита (релака), пробки.

НАЗНАЧЕНИЕ

ECOTUNITH - это специальная краска на водной основе для покраски и отделки низа подошвы, урезом, рантов и всех изделий из тунита, кория, компактной и пористой резины СБР. Прекрасно покрывает поверхность, делая ее устойчивой к изгибам и глянцевой на вид.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

По лицевому слою предназначенного для окраски материала слегка пройтись наждачной бумагой или обезжирить растворителем СОЛЬВЕНТЕ 31714. Нанести ЭКОТУНИТ вручную, краскораспылителем или при помощи специальной машины. Дать высохнуть (время сушки в непыльном помещении при усиленной вентиляции 3-5 мин.).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

- 35 200 бесцветный
- 35 201 черный покрывающий
- 35 202 черный прозрачный
- 35 204 темно – коричневый

РАСТВОРИТЕЛИ

Мыть и разбавлять водой.

УПАКОВКА

Банки по 1 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения около 36 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом проветриваемом помещении.

ПРИМЕЧАНИЕ: в зимний период перед употреблением краски обязательно довести ее до температуры 18-20 °С (не нагревая).

Предохранять от слишком высоких и низких температур.