

Техническое описание

PIUMA D033 H/MELT



PIUMA – Материал из вспененного полиэтилена белого цвета с односторонним клеевым покрытием и защитной белой бумагой. Применяется для промежуточных деталей в обувной и кожгалантерейной промышленности.

СОСТАВ

Материал	Марка
Вспененный синтетический полиэтилен	PIUMA
Покрытие	ADESIVO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Метод испт.	Значение	Ед.изм
Плотность ПЭ	ISO 845	33	кг/м ³
Плотность клеевого покрытия		28-30	гр/м ²
Общая плотность материала		95	гр/см ³
Плотность бумажной подложки		65-70	гр
Толщина	ISO 1923	2,00	мм
Предел прочности при растяжении в продольном направлении	ISO 1798	0,45	МПа
Предел прочности при растяжении в поперечном направлении	ISO 1798	0,29	МПа
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении	ISO 1798	167	%
Относительное удлинение при разрыве в поперечном направлении	ISO 1798	152	%
Напряжение сжатия при 25% def.	ISO 3386/1	30	КПа
Напряжение сжатия при 50% def.	ISO 3386/1	90	КПа
Напряжение при 25%, 22ч, 23°C, 0.5 ч	ISO 1856	21,2	%
Напряжение при 25%, 22ч, 23°C, 24 ч	ISO 1856	8,8	%

УПАКОВКА

Поставляется в рулонах.

Длина рулона: 50 М

Ширина рулона: 150 ±5 см.

ХРАНЕНИЕ

Хранить рулоны в оригинальной упаковке (пленке).

Избегать прямого попадания солнечных лучей.