

Техническое описание

## ATS ACTIVE

### НАЗНАЧЕНИЕ

**ATS ACTIVE** - сшивающий агент для полиуретановых клеев, раствор полиизоционата в этилацетате. Используется с полиуретановыми клеями на основе растворителя, повышает термоустойчивость, адгезию, срок службы клеевого шва.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние	жидкость
Цвет	прозрачный светлый
Плотность (при 23°C)	0,97± 0,05 г/см <sup>3</sup>
Коэффициент смешения (с адгезивом)	4-7%

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавить активатор (обычно 5%) в полиуретановый клей. Смесь имеет ограниченный срок эксплуатации и поэтому она должна быть использована до его окончания. Время жизни готовой смеси - 8 часов.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания промыть водой. При проведении работ с продуктом необходимо наличие вентиляционной системы.

### ХРАНЕНИЕ

Продукт в оригинальной упаковке хранить при температуре 15-25°C. Избегать контакта с влагой. Срок годности составляет 9 месяцев.

### УПАКОВКА

Бутыли по 900 г.