

Техническое описание

ATS 443 R

ATS 443 R - резиновый клей, представляет собой раствор натурального каучука в органических растворителях.

НАЗНАЧЕНИЕ

ATS 443 R используется в операциях сборки верха обуви для склеивания подкладки и верха при последующем сшивании. Использование клея позволяет многократно совмещать детали во время сборки для нахождения их оптимального положения. Клеевое соединение обладает хорошей эластичностью.

ATS 443 R не оставляет пятен на материалах верха обуви, легко удаляется с поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светлый полупрозрачный
Вязкость при t 20 °С	3000 ± 400 мПас
Плотность при t 20 °С	0,70 ± 0,01 г/см ³
Открытое время	20 - 60 мин

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей **ATS 443 R** нанести с помощью кисти или валика на обе склеиваемые поверхности, затем детали совместить и запрессовать, можно как сразу после нанесения клея так и через несколько минут. Окончательное склеивание наступает через 48 часов.

УПАКОВКА

Банки по 12 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре.