

Техническое описание

## ATS 447 PH

**ATS 447 PH** - однокомпонентный полихлоропреновый клей на основе растворителя

### НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в обувной и кожгалантерейной промышленности для соединения натуральных кож низа и верха обуви, галантереи, синтетических и текстильных материалов, картонов, резин, релака.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-желтый полупрозрачный
Вязкость при t 20 °C	2100 мПа.с
Время сушки	15-30 минут

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть очищены от пыли и отшлифованы.  
Наносить клей можно при помощи кисти или роликовой машины.  
Произвести намазку на обе склеиваемые поверхности и дать высохнуть в течение 15-30 минут.  
По окончании сушки склеиваемые детали соединить и прижать с давлением.

### УПАКОВКА

Банки по 15 кг.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре в сухом, проветриваемом помещении