

Техническое описание

## ATS 448 Termo

**ATS 448 Termo** – термостойкий универсальный полихлоропреновый клей

### НАЗНАЧЕНИЕ

ATS 448 Termo применяется для соединения натуральных кож, синтетических и текстильных материалов, картонов, резин для производства изделий, подверженных при эксплуатации воздействию повышенных температур.

Термостойкость составляет 100 °С

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-коричневый
Вязкость при t 20 °С	1800+/-300 мПа.с
Время сушки	15-30 минут

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть очищены от пыли и отшлифованы.

Наносить клей можно при помощи кисти. Произвести намазку на обе склеиваемые поверхности и дать высохнуть в течение 15-30 минут.

По окончании сушки склеиваемые детали соединить и прижать с давлением.

### УПАКОВКА

Банки по 3,5 кг.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре в сухом, проветриваемом помещении