

Техническое описание

Плиты вырубочные

НАЗНАЧЕНИЕ

Плиты толщиной 50 мм предназначены для раскроя материалов с помощью прессы. Имеют высокую износостойкость. Есть возможность работать пробойниками. Могут быть использованы с обеих сторон.

СОСТАВ 100% полипропилен

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- высокая механическая прочность
- нетоксичен, не имеет вкуса, безопасен для пищевых продуктов
- хорошие электрические и изоляционные свойства
- отличная химическая устойчивость к кислотам, щелочам и органическим растворителям

РАЗМЕРЫ 900x450x50мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Метод испытания	Показатель	Ед. Изм.
Основные свойства			
Плотность	ISO	0,92	(г/см ³)
Температурный диапазон	-	От -40 до +110	(°C)
Механические свойства			
Твердость по Шору	ISO	80	ShoreD
Деформационная теплостойкость	ISO	112	(°C)
Ударная прочность/Сопротивление удару	ISO	8	кДж/м ²
Модуль упругости на изгиб	ISO 868	1450	Мпа
Модуль растяжения	ISO 527	1300	Мпа
Удлинение на разрыв	ISO 527	>50	%

ХРАНЕНИЕ

Способ хранения раскройных плит только в горизонтальном положении, избегать хранения и транспортировки наклонно или вертикально прислоненными к стене.