

Техническое описание

ATS EVA

ATS EVA - легкий уплотнитель ЭВА, предназначен для изготовления промежуточных деталей кожгалантерейных изделий, внутренних деталей обуви.

Выпускается в двух вариациях: ATS EVA, и ATS EVA AA с липким клеевым слоем, с верхним покрытием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина	Плотность	Намот рулона
1 мм	0,187 кг/м ²	50 м. п.
2 мм	0,270 кг/м ²	50 м. п.
3 мм	0,353 кг/м ²	50 м. п.
5 мм	0,519 кг/м ²	25 м.п.

Твердость 40 по Шору С

ПРИМЕНЕНИЕ

Материал применяется для придания формоустойчивости, плотности, конструкции кожгалантерейных изделий, а также комфортных вкладных стелек.

УПАКОВКА

Толщина: от 1 до 5 мм

Ширина 137 см

Выпускается в черном и белом цвете

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в рулонах в оригинальной упаковке, в вертикальном положении, несжатом виде, в сухом помещении защищенным от прямых солнечных лучей и влажности при температуре от 15 до +25°C.