

ATS 376 PU

ATS 376 PU – однокомпонентный полиуретановый клей на основе растворителя. Обладает высокой прочностью начального сцепления, низкой температурой реактивации, хорошим тепловым сопротивлением и большим открытым временем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для приклеивания подошв из ТЭП, ПУ, ПВХ, резин SBR, тунита к верху из натуральных и искусственных материалов.

Для улучшения адгезии при работе с трудносклеиваемыми материалами клей может быть использован с добавлением активатора (**ATS ACTIVE- 5%**, **Desmodur RC**, **RFE 4-7%**).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бесцветный полупрозрачный
Вязкость при t 25 °С	1500 – 1700 мПа
Температура реактивации	60-70 °С
Время сушки	15-20 минут

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести клей на предварительно обработанные подошву и нижнюю часть затянутой заготовки верха обуви, дать высохнуть в течение 15-20 минут при комнатной температуре. На поверхностях с высокой пористостью желательное использование двойной намазки.

Произвести тепловую реактивацию при температуре 60-70 °С, быстро соединить и запрессовать в соответствии с технологией.

УПАКОВКА

Металлическая банка 15 кг

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении. Беречь от замораживания, высоких температур.

Хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.