

ATS 370 PU

ATS 370 PU – однокомпонентный полиуретановый клей на основе растворителя. Обладает высокой прочностью начального сцепления, хорошим тепловым сопротивлением и большим открытым временем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для приклеивания подошв из ТЭП, ПУ, ПВХ, резин SBR, тунита к верху из натуральных и искусственных материалов.

Для улучшения адгезии при работе с трудносклеиваемыми материалами клей может быть использован с добавлением активатора (**ATS ACTIVE- 5%**, **Desmodur RC**, **RFE 4-7%**).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бесцветный полупрозрачный
Вязкость при t 25 °С	1800 мПа
Температура реактивации	70-75 °С
Время сушки	15-20 минут

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести клей на предварительно обработанные подошву и нижнюю часть затянутой заготовки верха обуви, дать высохнуть в течение 15-20 минут при комнатной температуре. На поверхностях с высокой пористостью желательное использование двойной намазки.

Произвести тепловую реактивацию при температуре 70-75 °С, соединить и запрессовать в соответствии с технологией.

УПАКОВКА

Металлическая банка 15 кг

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 18 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре в сухом проветриваемом помещении. Беречь от замораживания, высоких температур.

Хранить вдали от легковоспламеняющихся материалов.