

Техническое описание

ATS 480

ATS 480 - однокомпонентный полихлоропреновый клей на основе растворителя.

Предназначен для склеивания вспененных материалов, используемых для изоляции трубопроводов и воздухопроводов.

ATS 480 может использоваться и в других отраслях промышленности для сложных работ по склеиванию кожи, синтетической кожи, тканей, пластиковых ламинатов, полиэфира и полиуретановой пены друг с другом, с деревом, пробкой, металлами, стекловолокном и подобными материалами

Основными характеристиками продукта являются: высокая термостойкость, сильная начальная липкость и быстрое схватывание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	желтый
Вязкость при t 20 °C	800+/-200 мПа.с

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести кистью или распылить равномерный слой клея на обе поверхности.

Дождаться испарения растворителя (от 1 до 8 минут) и соединить детали.

Окончательное склеивание наступает через 48 часов

УПАКОВКА

Металлические банки по 2,6 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня.

Не курить в рабочих помещениях.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре в сухом, проветриваемом помещении