

GRANIT

GRANIT P, GRANIT Z- термопластичные материалы для производства подносков и задников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Описание	Толщина, мм	Применение
GRANIT 07 P	Термопластичный материал на нетканой основе с плотным односторонним покрытием, для производства подносков, задников.	0,70	Детская и женская обувь
GRANIT 08 P		0,80	Детская и женская обувь
GRANIT 09 P		0,90	Женская и мужская обувь
GRANIT 10 P		1,00	Женская и мужская обувь
GRANIT 06/2 P		0,60	Детская и женская обувь
GRANIT 09/2 P	Термопластичный материал на нетканой основе с плотным двусторонним покрытием, для производства подносков, задников.	0,90	Женская и мужская обувь
GRANIT 30 Z		1,35	Женская и мужская обувь

ПРИМЕНЕНИЕ

Тепловая активация при температуре 120/160°C

Время формования: 4-6 с.

Давление: 3-5 Бар.

УПАКОВКА

Толщина материалов варьируется в пределах: $\pm 0,05$ мм

Размеры листа: 1500x1000 мм

Упаковка: деревянные паллеты по 500 листов.

ХРАНЕНИЕ

При хранении избегать высоких температур и прямых солнечных лучей.