

Техническое описание

## ATS 490

**ATS 490** – однокомпонентный термостойкий полихлоропреновый клей на основе растворителей. Предназначен для работ по перетяжке и тюнингу салонов автомобилей. Обладает отличной начальной адгезией, термостойкостью и стойкостью к старению. Применяется для приклеивания натуральных и искусственных кож, микрофибры, текстильных материалов к различным видам пластиков.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Желто-коричневый
Сухой остаток	19±3%
Вязкость (25°С)	250 ± 30 МПа
Плотность (г/мл)	0,80 - 0,84
Термостойкость	85-90 С

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Очистите склеиваемые поверхности от загрязнений и пыли.
2. Перед использованием тщательно перемешайте клей.
3. Нанесите клей на обе склеиваемые поверхности при помощи распылителя, кистью или валиком.
4. Дождитесь полного испарения растворителя (около 10 – 15 мин) и соедините и сильно прижмите детали.

### УПАКОВКА

Жестяные банки по 0,69 кг и 2,65 кг нетто

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в закрытой оригинальной таре в сухом проветриваемом помещении.