

Техническое описание

ATS 552

ATS 552 - клей на основе растворителей и термопластичных каучуков для склеивания пенополиуретанов между собой, а также с текстилем, неткаными материалами, деревом и др. Наносится распылением на одну или две стороны склеиваемых материалов.

Используется при производстве мягкой мебели и матрасов.

Отличается быстрой начальной схватываемостью и высокой склеивающей способностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный или красный
Сухой остаток	45%
Вязкость (25°С)	190±15 МПа·с
Плотность (25°С)	1,0-1,10 г/см ³
Диаметр форсунки	1,5-2,5 мм
Давление распылителя	4-5 атм
Открытое время	От 1 до 10 мин

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Нанести клей при помощи ручного или автоматического пистолета-распылителя. Клей наносить равномерным слоем на одну из склеиваемых поверхностей с расстояния около 50 см.

В случае, если склеиваемые детали будут подвергаться сильному напряжению, рекомендуется наносить клей на обе поверхности. После испарения растворителя совместить поверхности и спрессовать в соответствии с технологией.

При низкой температуре (около 0° С) увеличивается вязкость клея, вследствие чего могут возникнуть трудности с распылением, а также снизится липкость поверхностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не распылять вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

УПАКОВКА

Жестяные банки по 15 кг нетто.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в закрытой оригинальной таре. В сухом проветриваемом помещении.