

Техническое описание

## A-Flex

**A-Flex** – однокомпонентный полихлоропропеновый клей для склеивания вспененных материалов, используемых для изоляции трубопроводов и воздуховодов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Цвет</b>	желтый
<b>Вязкость (25°C)</b>	500±80 мПа·с
<b>Плотность</b>	1,01,06
<b>Термостойкость</b>	55°C
<b>Сухой остаток</b>	19±3%

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед применением клей необходимо тщательно перемешать.
2. Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений и пыли.
3. Нанести клей при помощи валика или распыления равномерным тонким слоем на обе склеиваемые поверхности
4. Дать высохнуть в течение 1-10 минут. Обязательно дождаться полного испарения растворителя.
5. По окончании сушки склеиваемые детали соединить и прижать с давлением.

### УПАКОВКА

Жестяные банки по 0,69 кг и 2,65 кг нетто

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в закрытой оригинальной таре в сухом проветриваемом помещении.