

## A-Flex

**A-Flex** – однокомпонентный полихлоропреновый клей для склеивания вспененных материалов, используемых для изоляции трубопроводов и воздуховодов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Цвет            | желтый       |
| Вязкость (25°C) | 500±80 мПа·с |
| Плотность       | 1,01 - 1,06  |
| Термостойкость  | 55°C         |
| Сухой остаток   | 19±3%        |

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед применением клей необходимо тщательно перемещать.
2. Очистить склеиваемые поверхности от загрязнений и пыли.
3. Нанести клей при помощи валика или распыления равномерным тонким слоем на обе склеиваемые поверхности
4. Дать высохнуть в течение 1-10 минут. Обязательно дождаться полного испарения растворителя.
5. По окончании сушки склеиваемые детали соединить и прижать с давлением.

### УПАКОВКА

Жестяные банки по 0,69 кг и 2,65 кг нетто

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в закрытой оригинальной таре в сухом проветриваемом помещении.