

Техническое описание

ATS 447 PH

ATS 447 PH - однокомпонентный полихлоропреновый клей на основе растворителя с высокой клеящей способностью, начальной схватываемостью и большим открытым временем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в обувной и кожгалантерейной промышленности для соединения натуральных кож низа и верха обуви, галантереи, синтетических и текстильных материалов, картонов, резин, релака.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-желтый полупрозрачный
Вязкость при t 20 °С	2100 мПа.с
Время сушки	15-30 минут

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть очищены от пыли и отшлифованы.
Наносить клей можно при помощи кисти или роликовой машины.
Произвести намазку на обе склеиваемые поверхности и дать высохнуть в течение 15-30 минут.
По окончании сушки склеиваемые детали соединить и прижать с давлением.

УПАКОВКА

Банки по 3,2 кг и 15 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не работать вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре в сухом, проветриваемом помещении.