

## KENDOR S

**KENDOR S** – активатор (полиизоционат) для двухкомпонентных клеев. Служит для улучшения характеристик клея при работе с трудноклеиваемыми материалами. Увеличивает термостойкость, адгезию и срок службы клеевого шва.

KENDOR S - жидкость коричневого цвета с медленным испарением; возможные изменения цвета не являются индикатором качества.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес при 25°C	1,06 (среднее значение)
Вязкость при 20°C	30 cps (среднее значение)
NCO содержание (% веса)	18.9 +/- 2
Вязкость при 25°C	max 240 cps

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KENDOR S добавляется в клей в количестве примерно 5-10% от объема . Срок годности приготовленной смеси около 6 часов.

### РАСТВОРИТЕЛИ

KENDOR S растворяется в следующих растворителях: метилхлорид, ксилол, этилацетат, метилэтилкетон и других, не содержащих спирт и воду.

### УПАКОВКА

Банки по 1 кг.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

KENDOR S - высокореактивное вещество. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания промыть водой. При проведении работ с продуктом необходимо наличие вентиляционной системы.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в оригинальной таре, избегая контакта с водой. При контакте с водой в любой форме (конденсат на упаковке, влажность в воздухе и т.д.) KENDOR S вступает в реакцию, выделяя углекислый газ (это очень опасно повышает давление внутри упаковки) и образуя осадок (который забивает фильтры пистолетов и т.д.). Если требуется перелить небольшое количество продукта, нужно использовать подходящую по размеру ёмкость и исключить доступ влаги, так как даже при переливании продукта, поглщённая влага может спровоцировать химическую реакцию.