

## SAR 30 E

**SAR 30 E** – универсальный однокомпонентный полихлоропреновый клей для обувного и кожгалантерейного производства. Прекрасно подходит для склеивания кожи и кожеподобных материалов, деревянных каблучков, стелек, пробки, тунита.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Цвет                     | Светло-желтый  |
| Вязкость t 20 °C         | 2450 ± 200 cps |
| Удельный вес при t 20 °C | 0.92 ± 0.01    |
| Открытое время           | 40 минут       |

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить обе склеиваемые поверхности, нанести один-два раза клей (в соответствии с силой абсорбции материала) и дать высохнуть. Соединить обе детали и запрессовать с помощью пневматического пресса.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется использовать клей при температуре не ниже 18 °C; в случае хранения продукта в холодных помещениях необходимо довести температуру клея до данного уровня перед началом работы.

### РАСТВОРИТЕЛИ

SOLVENTE 31700.

### УПАКОВКА

Металлическая банка 4,5 кг и 15 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 24 месяца, если хранить в плотно закрытых оригинальных ёмкостях производителя в сухом и хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре.